

A côté de la 203... la





bord et toutes les commandes. A mentionner : éclairage réglable du tableau, climatisation à triple réglage, essuie-glace chromés à arrêt fixe, lave pare-brise, grand coffret vide-poches, deux cendriers escamotables, emplacement pour radio, etc.

BAGAGES



En présentant la 403, conçue et réalisée par les "responsables" de la 203, PEUGEOT offre aux usagers :

* UNE CARROSSERIE SPACIEUSE ET CONFORTABLE

5/6 places avec sièges AV transformables en couchettes. Grande visibilité. Équipement de bord de croisière. Vaste coffre à bagages pour les longs voyages en famille,

* UNE VOITURE PUISSANTE ET SÛRE

Moteur super-carré à haut rendement 8/58 CV. — 130 km/h en pointe. — Moyennes élevées. — Direction douce et précise à court rayon de braquage. — Freinage puissant. — Centre de gravité surbaissé. — Système de suspension et répartition antioscillatoire des charges assurant une sécurité totale de tenue de route.

* UN BUDGET D'UTILISATION ÉCONOMIQUE

Prix de revient kilométrique comparable, à 12 % près, à celui de la 203, grâce à la faible consommation spécifique du moteur, à la robustesse des organes, à l'aérodynamisme efficace de la carrosserie, et à un poids mort demeuré faible en dépit de l'accroissement important du volume intérieur utile.

La 403 comble les vœux de ceux qui, confiants en PEUGEOT, attendaient, à côté de la 203... "La taille au-dessus... mais avec les mêmes avantages de qualité et d'économie !.. "

A côté de la 203..

DIMENSIONS HORS TOUT

LA BERLINE GRAND LUXE TOIT OUVRANT

Couleurs au choix : bleu, gris et noir - Drap gris I " choix - Grand pare-brise bombé - 5/6 places - Sièges AV séparés, réglables, transformables en couchettes - Large banquette AR - Grande plage sous la lunette AR bombée - 4 portes s'ouvrant d'AR en AV - Chauffage, dégivrage, climatisation - Déflecteurs latéraux AV - Coffre AR très spacieux.

Longueur 4,47 m Largeur 1,67 m Hauteur 1,47 m

COUCHETTES



PLACES AVANT

Sidges réplables en maiche et garnia de Dunionillo. - Deux passagers de corpulence moyenne peuvent prendre place à côté du conductour - Appule-bras - Tirettes Poches - Coffres à outillage sous les 2 sièges.



PLACES ARRIÈRE

Trois passagers peuvent s'installer sur la banquette en allongeant confortablement les jambes - Appuebras central rabattable avec cendirer escamolable-Appule-bras lateraux - Trottes - Large prage derrière le cossier.



Après avoir poussé les sièges à leur position extrême AV, on sou lère leur dossier qu'on rabat vers l'AR pour former couchettes avec la banquette AR.



TOIT OUVRANT

Hermétique et alsément manœuvrable en marche, il dispense sir et lumière aux voyageurs.




LUNETTE ARRIÈRE

Large et bombée, elle assure une grande clarté et une excellente visibilité arrière.

LA PUBLICITE FRANÇAISE

A côté de la 203... la





* PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



* CARROSSERIE

Auto-portante à ailes intégrées 5/6 places - Profil et carénage de la cause monobloc (indéformable) assurant une très faible résistance à l'evancement - Peinture en laque synthétique très résistante - Garniture intérieure en drap de 1" choix - Quatre portes ouvrant de l'AK vers l'AY - Pare-chocs enveloppants, très robustes - Eléments décoratifs de la carrosserie en acier inoxydable - Large pare-brite bombé « Visurit » - Lunette AR bombée - Vaste coffre AR avec servure de sûreté - Romaines sur le toit pour porte-bagages.

* PLANCHE DE BORD

avec garniture de protection en caoutchouc mousse - Chauffage, dégivrage, climatisation - Tabiaau porte-appareils à éclairage réglable - Grand coffret vide-poches - Empiacement pour radio - Deux cendriors escamotables - Récroviseur anti-chocs - Double essuie-glace chromé et indicateurs de direction à retour automatique - Deux pare-soleil orientables.

CLIMATISATION

Doux manettes règlent respectivement la température et l'orientation de l'air, chaud ou froid, pulsé par le ventilatour,



OUVERTURE DES PORTES

Par simple pression sur le poussoir de la poignée. Un dispositif spécial empôche la porte, ouverte, de se refermer d'alle-même.



* MOTEUR

super-carré 4 cylindres, alésage 80, course 73 - Cylindrée 1.468 cmc - Puissance 8/58 CV - Culasse hémisphérique et culbuteurs - Soupapes en tête - Arbre à cames unique et chemises humides - Double pot d'échappement (silencieux) - Boite à 4 vitesses synchronisées et marche AR (4* surmultipliée, silencieuse, économique) - Commande des vitesses, de l'éclairage et du changement de direction sous le volant - Avertisseur et Cardo p ville et route.

* SUSPENSION

à roues indépendantes à l'AV et ressort transversal; à l'AR par ressorts hélicoldaux et barre stabilisatrice - Amortisseurs hydrauliques à double effet sur les 4 roues - Freins hydrauliques puissants - Direction à crémaillère (rayon de braquage 4,75 m) - Pont AR à vis hélicoldale et roue -Equi pement électrique 12 volts 58 AH - Réservoir d'essence 50 litres - Voie AV 1,34 m - Voie AR 1,32 m - Empattement 2,66 m - Pneus 165x 380 - Guides pour çric Peugeot à l'Avant, à l'Arrière, et latéralement.

VERROUILLAGE DES PORTES


Serrure masquée sur la poignée AV gauche. Vernouillage intérieur des portes et des déflecteurs par basculement des poignées.



ORIFICE DE REMPLISSAGE D'ESSENCE

Il se découvre en soulevant la partie inférieure de la lanterne AR gauche.





Longueur intériours antre domier AR et accélérateur	1,77 m
Largeur intérieure aux coudes .	1,40 m
Longueur hors-tout	4,47 m
Largeur hors-tout	1,67 m
Married barrens on charge	1.47

